

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
PAGAL STR 1.01.04: 2015**

No.05-2021 10 15.

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Bituminė hidroizoliacinė mastika TECHNICAL Nr. 24

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą: netaikoma.
3. Techninė specifikacija, taikoma statybos produktui:
TS 5775-034-17925162-2005, įskaitant priedus Nr. 1-3.
4. Numatomas statybos produkto naudojimas arba naudojimo būdai pagal taikomą techninę specifikaciją, kaip numato gamintojas:
betono, gelžbetonio, medinių ir kitų statybinių konstrukcijų, įkastų į žemę ar turinčių kontaktą su drėgną aplinką, hidroizoliacijai.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas kontaktams, gamyklos adresas:
RAB "Technoflex Plant" Voskresensko filialas, 140204, Rusija, Maskvos sritis, Voskresensko rajonas, Voskresenskas, Prompoloschadka g., 5B.
6. Kai taikoma, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai yra nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas bei adresas:
UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
2+ sistema.
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) atliko auditą pagal **systemą 2+** Ir išdavė produkto kontrolės sertifikatą Nr. **SPSC-9639, 2021-10-12**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Savybės
Sukibimo su betonu stipris, ne mažiau Mpa (GOST 26589-94)	0,1
Sukibimo su plienu stipris, ne mažiau Mpa (GOST 26589-94)	0,1
Naudojimo trukmė, ne mažiau, val. (GOST 26589-94)	3
Vandens įgeriamumas per 24 val., ne mažiau % (GOST 26589-94)	0,4
Nelakųjų dalelių kiekis pagal svorį, ne mažiau % (ISO 3251)	65
Minkštėjimo temperatūra, ne mažiau °C (EN 1427)	80
Lankstumas esant žemai temperatūrai, R= 5±0.2 mm, ne daugiau, °C (GOST 26589-94)	-5
Atsparumas vandeniui, per ne trumpiau nei 10 min. prie p=0,003 Mpa (GOST 26589-94)	Neturi būti vandens prasiskverbimo požymių

(išreikšta lygiu ar klase arba aprašyme, susijusiame su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis, susijusiomis su numatomu naudojimu)

10. 1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašė:

Direktorius



Popov Andrey

(Asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Voskresenskas, 2021. 10. 15

(Išdavimo vieta ir data)