


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 96-16

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	SHINGLAS WESTERN	
2. Produkto tipas:	Bituminės čerpės tipo 4X2 su mineraline armatūra. Atitinka EN 544 reikalavimus	
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis pagal LST EN 544	Skiriamos šlaitinių stogų, kurių šlaito nuolydis $\geq 12^\circ$, dangai ir (arba) sienų apdarui, kur sistemos nepralaidumas vandeniui užtikrinamas čerpėms persidengiant viena su kita, prie ištinio ir lygaus pagrindo tvirtinamos pagal gamintojo pateiktą montavimo instrukciją	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	"Zavod Shinglas" LLC, Vostochny promuzel, 21, Bld 58 390000, Ryazan, Russia, phone (+4912) 911-228, 911-221; fax (+4912) 911-221; www.shinglas.com	
5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB Mida LT, Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Lietuva. Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	Sistema 4	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės įvertintos	Vidaus kontrolės sistemoje nustatyta tvarka	
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys: plotis / aukštis	(1000±3)mm / (318±3)mm	EN 544
Išorinis ugnies poveikis	F _{ROOF}	EN 13501-5+A1
Degumas	NPD	EN 13501-1+A1
Bitumo kiekis	(3050-50) g/m ²	EN 544
Mechaninis atsparumas: atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	1000 N/50mm (-200 N/50 mm) / 800 N/50mm (-200 N/50 mm)	EN 12311-1
Atsparumas plėšimui vinimi	200 N (-100N)	EN 12310-1
Ilgamžiškumas	55 metai	
Vandenas įgeriamumas	≤ 1,5 %	EN 544
Atsparumas UV spinduliams	atsparios	EN 1297
Atsparumas pūslelių atsiradimui	atsparios	EN 544
Atsparumas nutekėjimui padidintoje temperatūroje	≤2 mm prie 110 °C	EN 1110
Mineralinio pabarsto nubyrėjimas	≤ 1,2 g	EN 544
Apatinio sluoksnio perdengimas viršutiniu sluoksniu matomoje zonoje	≥ 95 %	EN 544
Pavojingos medžiagos	produkto sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta "Zavod Shinglas" LLC; Generalinio direktoriaus Volodkin E.N. vardu:

(vardas, pavardė, pareigos)

Ryazan, 2016.04.04
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

