

Rodikliai	Storis	Pagrindas ir jo masė	Viršutinės / apatinės pusės apsauga	Vienetinio ploto masė	Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga	Atsparumas tempimui: pailgėjimas	Atsparumas plėšimui vinimi	Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje	Nepralaidumas vandeniui	Ilgis	Plotis	Matmenų stabilumas	Degumas	Išorinis ugnies poveikis
Matavimo vienetai	mm	g/m <sup>2</sup>	-	kg/m <sup>2</sup>	N/50mm	%	N	°C	kPa	m	m	%	-	-
<b>RITINĖ HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA</b>														
Klasė PREMIUM (tarnavimo laikas - daugiau nei 25-30 metų)														
MIDA FIX TOP PV S5	5.2	poliesteris 250	skalūnas / PE	6.3	1100/900	40/40	400	≥ 100	300	7.5	1.0	≤ 0.3	E	B roof (t1)*
MIDA TECHNOELAST PV S5b	5.2	poliesteris 250	skalūnas / PE	6.3	1000/900	40/40	400	≥ 100	300	5.0	1.0	≤ 0.5	E	B roof (t1)*
MIDA TECHNOELAST PV S5s	5.0	poliesteris 250	kv. smėlis / PE	6.1	1000/900	40/40	400	≥ 100	300	5.0	1.0	-	E	B roof (t1)*
MIDA TECHNOELAST PV S4b	4.2	poliesteris 220	skalūnas / PE	5.2	900/650	40/40	300	≥ 100	300	10.0	1.0	≤ 0.5	E	B roof (t1)*
MIDA TECHNOELAST PV S4s	4.0	poliesteris 220	kv. smėlis / PE	5.0	900/650	40/40	300	≥ 100	300	10.0	1.0	-	E	B roof (t1)*
MIDA BALT PV S4b	4.2	poliesteris 200	skalūnas / PE	5.2	900/650	40/40	300	≥ 95	300	10.0	1.0	≤ 0.5	E	B roof (t1)
MIDA BALT PV S3s	3.0	poliesteris 160	kv. smėlis / PE	4.0	800/600	40/40	250	≥ 95	100	10.0	1.0	-	E	B roof (t1)
TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000	3.3	poliesteris	kv. smėlis / PE	4.0	700/500	50/50	180	≥ 100	testą praėjo	10.0	1.0	-	E	-
Klasė BUSINESS (tarnavimo laikas - daugiau nei 15-20 metų)														
MIDA UNIFLEKS PV S4b	4.0	poliesteris 180	skalūnas / PE	5.0	850/650	40/40	250	≥ 95	300	10.0	1.0	≤ 0.5	E	B roof (t1)
MIDA UNIFLEKS PV S3s	3.0	poliesteris 160	kv. smėlis / PE	4.0	800/600	40/40	200	≥ 95	100	10.0	1.0	-	E	B roof (t1)
MIDA UNIFLEKS V S4b	4.0	stiklūnas 90	skalūnas / PE	5.1	400/300	≥ 2/2	200	≥ 95	100	10.0	1.0	-	E	B roof (t1)
MIDA UNIFLEKS V S3s	3.0	stiklūnas 90	kv. smėlis / PE	4.0	400/300	≥ 2/2	200	≥ 95	100	10.0	1.0	-	E	B roof (t1)
MIDA SELF PV S2.0s	2.0	poliesteris 140	kv. smėlis / apsaug. plėvelė	2.9	500/350	30/30	200	≥ 85	100	15.0	1.0	-	E	B roof (t1)
Klasė STANDARD (tarnavimo laikas - daugiau nei 10-15 metų)														
MIDA BIPOL PV S3.5b	3.5	poliesteris 160	skalūnas / PE	4.5	600/400	40/40	200	≥ 90	100	10.0	1.0	≤ 0.6	E	B roof (t1)
MIDA BIPOL PV S3p	2.3	poliesteris 140	PE / PE	3.0	500/350	30/30	-	≥ 85	100	15.0	1.0	-	E	B roof (t1)
MIDA BIKROELAST PV S4b	3.4	poliesteris 160	skalūnas / PE	4.0	600/400	40/40	-	≥ 85	100	10.0	1.0	≤ 0.6	E	B roof (t1)
MIDA BIKROELAST PV S3p	2.3	poliesteris 140	PE / PE	3.0	500/350	30/30	-	≥ 85	100	15.0	1.0	-	E	B roof (t1)

Produkcijos pavadinimas	Ritinyje, m <sup>2</sup>	Svoris, kg/m <sup>2</sup>	Ritinio svoris, kg	Ritinių kiekis ant padėklo, vnt.	Produkcijos kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Padėklo svoris, brutto, kg	Produkcijos kiekis 13.6 m ilgio vilkike		
							Padėklų kiekis	m <sup>2</sup>	kg
MIDA FIX TOP PV S5	7.5	6.3	47.3	20	150	969	24	3600	23256
MIDA TECHNOELAST PV S5b	5	6.3	31.5	30	150	969	24	3600	23256
MIDA TECHNOELAST PV S5s	5	6.1	30.5	30	150	939	25	3750	23475
MIDA TECHNOELAST PV S4b	10	5.2	52	20	200	1064	22	4400	23408
MIDA TECHNOELAST PV S4s	10	5.0	50	20	200	1024	23	4600	23552
TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000	10	4	40	23	230	920	24	5520	22080
MIDA BALT PV S4b	10	5.2	52	20	200	1064	22	4400	23408
MIDA BALT PV S3s	10	4.0	40	25	250	1024	23	5750	23552
MIDA UNIFLEKS PV S4b	10	5.0	50	20	200	1024	23	4600	23552
MIDA UNIFLEKS PV S3s	10	4.0	40	25	250	1024	23	5750	23552
MIDA UNIFLEKS V S4b	10	5.1	51	20	200	1044	22	4400	22968
MIDA UNIFLEKS V S3s	10	4.0	40	25	250	1024	23	5750	23552
MIDA SELF PV S 2.0s	15	2.9	43.5	20	300	1024.5	23	7935	23563.5
MIDA BIPOL PV S3.5b	10	4.5	45	23	230	1059	22	5060	23298
MIDA BIPOL PV S3p	15	3.0	45	23	345	1059	22	7590	23298
MIDA BIKROELAST PV S4b	10	4.0	40	25	250	1024	23	5750	23552
MIDA BIKROELAST PV S3p	15	3.0	45	23	345	1059	22	7590	23298