



VENTILIACINIS KAMINĖLIS PREMIUM

Produkto aprašymas:

Ventiliacinis kaminėlis PREMIUM pagamintas iš polipropileno su modifikuojančiais priedais, kurie pagerina gaminio fizikines savybes: atsparumą tempimo jėgoms, šalčiui, liepsnai, UV spinduliams, sukibimą su mastika. Ventiliacinis kaminėlis susideda iš mechaniškai tvirtinamo pado, kepurės ir juos jungiančio segmentinio dviejų dalių vamzdžio. Pado kiaurymės diametras yra didesnis, kad sudaryti didesnę ištraukiamąją jėgą.

Pagrindinės savybės:

- Didelė ištraukiamoji jėga
- Segmentinis (galima keisti vamzdžio aukštį)
- Įgilintos pado išdrožos užtikrina hermetiškumą ir pagerina sukibimą su bitumu
- Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų
- Gaminio darbinė aplinkos temperatūra: nuo -50 °C iki +90 °C
- Garantinis laikas -15 metų, tarnavimo laikas – 30 metų

Taikymo sritis:

Ventiliacinis kaminėlis PREMIUM skirtas plokščio stogo konstrukcijos ventiliacijos įrengimui, besikaupiančių vandens garų ir kondensato šalinimui, drėgmės pašalinimui iš stogo konstrukcijos ertmių.

Rekomenduojama įrengti po vieną ventiliacinį kaminėlį 40-60 m² kraigo zonoje.



Matmenys:

Pagrindiniai matmenys	Reikšmė
Vamzdžio skersmuo, mm	110
Ventiliacinio kaminėlio aukštis, mm	470
Pado skersmuo, mm	390

Įpakavimas:

Ventiliaciniai kaminėliai supakuoti kartoninėse dėžėse po 5 vnt.

Laikymo sąlygos:

Laikyti sausoje vietoje, aplinkos temperatūroje.