MIDA ROOF 80

UAB „Mida LT“
Gamyklos g. 19, LT-96155. Gargždai, Klaipėdos raj.
Tel. +370 5 2000329, faks. +370 46 455 167
El. paštas: info@mida.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. TNI/FR/MR80/2022_10

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: TNI/FR/MR80/2022_10
2. Numatytoji (-osios) paskirtis (-ys): pastatų šiluminė izoliacija
3. Gamintojas: „Technonicol-Insulation Sp. z o.o.“ ul. Wyzwolenia 55, Vikrotas, 59-730 Novogrodzecas, Lenkija
4. Įgaliotasis atstovas: UAB „Mida LT“ Gamyklos g. 19, LT-96155, Gargždai, Klaipėdos raj.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 1 ir 3 ESPVT sistemos
6. Darnusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
7. Notifikuotoji (-osios) sertifikavimo įstaiga (-os): Nr. 1454 Statybos mechanizacijos ir uolienų kasybos institutas
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 1 lentelė

1 lentelė

DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS				
Esminės charakteristikos	**Europos standarto reikalavimų nuostatos**	**Simbolis**	**Vienetas**	**Deklaruojamas lygis ir (arba) klasės / ESN[1)]**
Šiluminė varža	Laidumas šilumai	λ_D	W/mk	0,039
	Šiluminė varža	R_D	m^2/K/W	2 lentelė
	Storis	Leistino nuokrypio klasė	mm	T5
Šiluminės varžos ilgaamžiškumas veikiant šilumai, klimato poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža	R_D	m^2K/W	2 lentelė
	Laidumas šilumai	λ_D	W/mK	0,039
	Matmenų stabilumas esant nurodytai temperatūrai	DS (70,-)	%	ESN
	Matmenų stabilumas esant nurodytai temperatūrai ir drėgmės sąlygoms	DS (70, 90)	%	≤1
Reakcija į ugnį	Reakcijos į ugnį Euroklasės charakteristikos	RtF	Euroklasė	A1
Reakcijos į ugnį ilgaamžiškumas veikiant šilumai, klimato poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgaamžiškumo charakteristikos	RtF	Euroklasė	A1
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	kg/m^2	≤1
	Ilgalaikis vandens įmirkis	WL(P)	kg/m^2	≤3
Laidumas vandens garams	Vandens garų perdavimas	MU	-	1
Gniuždomasis stipris	Gniuždomasis įtempis arba gniuždomasis stipris	CS(10)	kPa	80
	Taško apkrova	PL(5)	N	600
Tempiamasis stipris	Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	TR	kPa	15
Gniuždomojo stiprio ilgaamžiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Gniuždomasis valkšnumas	CC(i1/i2/y)σ_c	mm	ESN
Triukšmo poveikio perdavimo indeksas	Dinaminis standumas	d_N	mm	ESN
		SD	MN/m^3	ESN
	Storis	d_L	Mm	ESN
	Spūdumas	C	mm	ESN
	Oro srauto varža	d_N	mm	ESN
		AFr	$kPa{\cdot}s/m^2$	ESN
Tiesioginis ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Oro srauto varža	d_N	mm	ESN
		AFr	$kPa{\cdot}s/m^2$	ESN
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	A_p, A_w	-	ESN
Degimas nuo tęstinio kaitinimo	Degimas nuo tęstinio kaitinimo	-	-	ESN
Pavojingų medžiagų išskyrimas į patalpas	Pavojingų medžiagų išskyrimas	-	-	ESN

[1)] Eksploatacinės savybės nedeklaruotos.

DEKLARUOJAMA ŠILUMINĖ VARŽA															
Storis (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R_D (m^2K/W)	-	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
Storis (mm)	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
R_D (m^2K/W)	4,10	4,35	4,60	4,85	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Eksploatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 išimtine nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė
Piotr Bonarsk
Gamyklos direktorius
.

/stačiakampis antspaudas:
TECHNO NICOL-INSULATION
Sp. z o.o

Technonicol Insulation Sp. z o.o.
Piotr Bonarski
Dyrektor zakładu
Wykroty, 20.10.2022

59-730 Wykroty, ul Wyzwolenia 55 REGON 383112788, NIP 612-186-77-29 -1-/