


**EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 01/2018

1. Unikalus gaminio tipo identifikacijos kodas:	<b>Membrana 400</b>
2. Tipo, partijos, serijos numeris ar bet kuris kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos gaminį:	<b>Visos partijos po 2018.07.01</b>
3. Gamintojo numatoma statybos gaminio naudojimo taikymo sritis pagal taikytiną harmonizuotą techninę specifikaciją:	<b>Plastikiniai hidroizoliaciniai lakštai – LST EN 13967:2012+A1:2017</b>
4. Pavadinimas, saugomas prekybinis ženklas arba saugomas prekės ženklas ir kontaktinis gamintojo adresas:	<b>Plėvelės lakštai TECHNOMICOL Pagaminta pagal UAB „Mida LT“ užsakymą Gamyklos g. 19, LT-96155, Gargždai, Klaipėdos raj., Lietuva Netaikoma</b>
5. Jei taikoma, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apima išvardytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	
6. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustato priedas ZA.2	<b>Atitikties vertinimo sistema 3, atsparumo ugniai vertinimo sistema netaikoma</b>
7. Teikiant statybos gaminio, kuriam taikoma harmonizuota norma, eksploatacinių savybių atitikties deklaracija	<b>Nr.1454, INSTYTUT MECHANIZACIJ BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO BIURO CERTYFIKACJI I APROBAT TECHNICZNYCH, Korfantego al.193, 40-157, Katowice atliko įvadininius tipo tyrimus pagal atitikties vertinimo sistemą 3. Netaikoma</b>
8. Teikiant statybos gaminio, kuriam išduotas Europos techninis vertimas, eksploatacinių savybių atitikties deklaraciją:	

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Harmonizuota techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Nėra duomenų	<b>LST EN 13967:2012+A1:2017</b>
Hermetiškumas	2 kPa	
Atsparumas plėšimui		
- Išilgine kryptimi	250 N	
- Skersine kryptimi	250 N	
Bendrasis stipris	Nėra duomenų	
Tempimo savybės, maksimali tempimo jėga:		
- Išilgine kryptimi	250 N	
- Skersine kryptimi	250 N	
Tempimo savybės, pailgėjimas:		
- Išilgine kryptimi	15 %	
- Skersine kryptimi	12 %	
Atsparumas smūgiams	h = 200 mm (metodas A) h = 350 mm (metodas B)	
Atsparumas statinei apkrovai	20 kg nepraduria	
Hermetiškumo patvarumas		
- Sendinimui	2 kPa	
- chemikalams	2 kPa	
Pavojingos medžiagos	Nėra duomenų	

10. 1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotąsias 9 punkte. Visa atsakomybė už šia deklaraciją tenka 4 punkte nurodytam gamintojui.

**Papildoma informacija:** Gaminio sudėtyje nėra pavojingų medžiagų, išvardytų REACH sąraše. Įrengimo instrukcija: pridedama prie gaminio.

Direktorius



Justinas Razmus