



Viršutinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis
Apatinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis
Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis (mineralinė vata)
Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis (Polistirolas EPS 80)
1-2 mm storio karštai paruošiamas gruntas (mastika)
Senas stogo hidroizoliacinis sluoksnis

PASTABA:

* Ant renovuojamos stogo dangos užtepti 1-2 mm storio karštai paruošiamos mastikos remonuotiniuose vietose

①	Papildomas stogo dangos sluoksnis
②	Skarda
③	Bituminis - polimerinis hermetikas
④	Varžtas
⑤	Pagalbinis antiseptikuotas tašas
⑥	Teleskopinis stogo dangos tvirtinimo elementas
⑦	Fasado plokštės tvirtinimo elementas
⑧	Mineralinė vata
⑨	Nuožula iš kietos mineralinės vatos plokštės 100 x 100 mm
⑩	Apatinis stogo hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis užvedamas ant parapeto
⑪	Viršutinis stogo hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis užvedamas ant parapeto
⑫	Siena apšiltinama mineraline vata ne mažiau kaip 80 mm