


HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS, KURIOMS TAIKOMA GARANTIJA

Medžiagos klasė	Garantinis laikotarpis	Medžiagos apibūdinimas	Medžiagos pavadinimas
1 klasė	15 metų nuo įrengimo	Modifikuota (SBS) polimerais, lankstumas žemoje temperatūroje -25° C	MIDA FIX TOP PV S5 MIDA TECHNOELAST PV S5b MIDA TECHNOELAST PV S5s MIDA TECHNOELASTS PV S4b MIDA TECHNOELAST PV S4s TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000
2 klasė	10 metų nuo įrengimo	Modifikuota (SBS) polimerais, lankstumas žemoje temperatūroje -20° C	MIDA BALT PV S4b MIDA BALT PV S3s
3 klasė	8 metai nuo įrengimo	Modifikuota (SBS) polimerais, lankstumas žemoje temperatūroje -15° C	MIDA UNIFLEKS PV S4b MIDA UNIFLEKS PV S3s MIDA UNIFLEKS V S4b MIDA UNIFLEKS V S3s MIDA SELF PV S2,0s MIDA BIPOL PV S3,5b MIDA BIPOL PV S3p
4 klasė	5 metai nuo įrengimo	Modifikuota (SBS) polimerais, lankstumas žemoje temperatūroje -10° C	MIDA BIKROELAST PV S4b MIDA BIKROELAST PV S3p
5 klasė	3 metai nuo įrengimo	Modifikuota (SBS, APP) polimerais, lankstumas žemoje temperatūroje -5 iki 0° C Oksiduoto bitumo membranos Klojamos be ugnies membranos	ECOFLEKS PV 4.5 kg Mineral ECOFLEKS PV 4.0 kg Mineral ECOFLEKS PV 3.0 kg ECOFLEKS V 4.5 kg Mineral ECOFLEKS V 4.0 kg Mineral ECOFLEKS V 3.5 kg Mineral ECOFLEKS V 3.0 kg ECOFLEKS V 2.6 kg ECOFLEKS V 2.0 kg MIDA BIT V13b MIDA BIT V13s

TRANSPORTAVIMAS

- Ritiniai pervežami vertikalioje padėtyje, sukrauti ant padėklų ne daugiau kaip viena eile į aukštį;
- Pakrovimo metu nepažeisti ritinius apsaugančios plėvelės;
- Transportavimo metu paletės turi būti pritvirtintos juostomis taip, kad nepasižeistų apsauginė plėvelė;
- Ritinių nemėtyti pakrovimo ir iškrovimo metu.

SANDĖLIAVIMAS

- Ritininė danga turi būti laikoma vertikalioje padėtyje viena eile į aukštį;
- Leidžiamas trumpalaikis produkcijos saugojimas padėkluose dviem eilėmis į aukštį;
- Ritiniai turi būti apsaugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių;
- Ritiniai laikomi ne arčiau kaip vieno metro atstumu nuo šildymo prietaisų.

Garantinis sandėliavimo laikotarpis - vieneri metai nuo pagaminimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, medžiagos turi būti tikrinamos dėl atitikimo deklaruojamiems parametrams. Jei patikrinus medžiagas jų techniniai rodikliai atitinka deklaruojamiems parametrams, iki panaudojimo jos gali būti sandėliuojamos dar vienerius metus.