


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 97-16**

(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	<b>SHINGLAS CONTINENT</b>	
2. Produkto tipas:	Bituminės čerpės tipo 4X2 su mineraline armatūra. Atitinka EN 544 reikalavimus	
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis pagal LST EN 544	Skiriamos šlaitinių stogų, kurių šlaito nuolydis $\geq 12^\circ$ , dangai ir (arba) sienų apdarui, kur sistemos nepralaidumas vandeniui užtikrinamas čerpėms persidengiant viena su kita, prie ištinio ir	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	"Zavod Shinglas" LLC, Vostochny promuzel, 21, Bld 58 390000, Ryazan, Russia, phone (+4912) 911-228, 911-221; fax (+4912) 911-221; www.shinglas.com	
5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB Mida LT, Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Lietuva. Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	Sistema 4	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės įvertintos	Vidaus kontrolės sistemoje nustatyta tvarka	
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Matmenys: plotis / aukštis	(1000±3)mm / (349±3)mm	EN 544
Išorinis ugnies poveikis	F <sub>ROOF</sub>	EN 13501-5+A1
Degumas	NPD	EN 13501-1+A1
Bitumo kiekis	(3600-100) g/m <sup>2</sup>	EN 544
Mechaninis atsparumas: atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	1000 N/50mm (-200 N/50 mm) / 800 N/50mm (-200 N/50 mm)	EN 12311-1
Atsparumas plėšimui vinimi	200 N (-100N)	EN 12310-1
Ilgamžiškumas	60 metų	
Vandenas įgeriamumas	≤ 1,5 %	EN 544
Atsparumas UV spinduliams	atsparios	EN 1297
Atsparumas pūslelių atsiradimui	atsparios	EN 544
Atsparumas nutekėjimui padidintoje temperatūroje	≤ 2 mm prie 110 °C	EN 1110
Mineralinio pabarsto nubyrimas	≤ 1,2 g	EN 544
Apatinio sluoksnio perdengimas viršutiniu sluoksniu matomoje zonoje	≥ 95 %	EN 544
Pavojingos medžiagos	produkto sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirašyta "Zavod Shinglas" LLC; Generalinio direktoriaus Volodkin E.N. vardu:

(vardas, pavardė, pareigos)

Ryazan, 2016.04.04

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

