

GAMINTOJO GARANTIJA

1. GARANTIJOS ŠALYS

- 1.1. Šią garantiją teikia hidroizoliacinių medžiagų gamintojas, korporacija „TECHNICOL“, toliau vadinama Gamintoju. Garantija suteikiama pastato / statinio savininkui (toliau – Savininkas), kuriame įrengti hidroizoliaciniai ir (arba) garo izoliaciniai sluoksniai, naudojant Gamintojo medžiagas. Gamintojas garantuoja Savininkui, kad bituminė membrana bus be gamybos defektų, t. y. garantinio laikotarpio metu nebus vandens pratekėjimo, pagal toliau nurodytas sąlygas ir apribojimus.
- 1.2. Ši garantija taikoma tik bituminėms stogo dangoms, įrengtoms pagal Gamintojo ritininių dangų įrengimo instrukciją. Visus darbus su medžiagomis reikia atlikti pagal galiojančius nacionalinius statybos kodeksus bei reglamentus.
- 1.3. Kad garantija pradėtų galioti, privaloma jos registracija. Tai galima padaryti užpildant garantinę kortelę, pateikiant ją su gaminio etikete, ir nusiunčiant kopiją elektroniniu paštu technical@technicol.eu. Garantija galioja kai yra vykdomi metiniai patikrinimai, stogo dangos priežiūra bei techninė priežiūra, latakų ir lietvamzdžių valymas. Šiuos darbus turi atlikti profesionalūs rangovai arba kiti kvalifikuoti darbuotojai pagal stogo dangos priežiūros ir techninės priežiūros taisykles ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (stogo techninės priežiūros ataskaitą).

1 lentelė. Gamintojo garantija

MEMBRANOS KLASĖ	1 KLASĖ	2 KLASĖ	3 KLASĖ	4 KLASĖ	5 KLASĖ
Garantinis laikotarpis	15 metų	10 metų	8 metai	5 metai	3 metai

Informacija apie medžiagų klases pateikta internete adresu www.technicol.eu ir www.technicol.lt

2. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 2.1. Gamintojas, vadovaudamasis toliau išdėstytomis sąlygomis ir apribojimais, pakeis defektinę medžiagą (membraną) arba sumokės sumą, pakankamą pažeistam membranos plotui, kuriame atsirado pratekėjimas dėl membranos gamybos defektų, suremontuoti.
- 2.2. Gamintojas nekompensuoja sąnaudų, susijusių su perdirbimu, kitų medžiagų ir komponentų pakeitimu, išskyrus defektinę bituminę membraną.
- 2.3. Šios garantijos nuostatos neprieštarauja ir papildo garantijas, numatytas įstatymais, teisinio gynimo priemones ir teises, jei tokios yra, numatytas vartotojų teisių apsaugos įstatymuose.

3. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 3.1. Norėdamas pasinaudoti šia Garantija, Savininkas per dešimt darbo dienų nuo galimo defekto nustatymo / išaiškėjimo informuoja Gamintoją raštu elektroninio pašto adresu technical@technicol.eu.
- 3.2. Gamintojas per vieną darbo dieną išsiunčia raštišką atsakymą apie pranešimo įregistravimą ir informuoja Savininką, kokių priemonių imtasi problemoms, susijusioms su minėtu pranešimu, spręsti.
- 3.3. Skundus dėl įsigytų gaminių galima teikti tik kartu su membranos identifikavimo informacija, nurodančia gamybos datą ir partijos numerį: prie šios garantijos pridedama gaminio etikete arba jos nuotrauka.

- 3.4. Savininkas turi pateikti visiškai užpildytą Garantijos kortelę, bituminės membranos įsigijimo dokumentus, atliktų darbų aktą, stogo įrengimo ir stogo techninės priežiūros ataskaitą. Savininkas privalo užtikrinti Gamintojo atstovams laisvą prieigą prie Gamintojo bituminės stogo dangos įrengimo vietos, kad Gamintojo atstovai galėtų patikrinti pranešimo pagrįstumą bei atlikti būtinus matavimus ir padaryti fotografijas.
- 3.5. Savininkas turi įrodyti, kad vandens pratekėjimas atsirado išimtinai dėl bituminės stogo dangos gamybinio defekto, o ne dėl kitos priežasties.

4. SĄLYGOS IR IŠIMTYS

- 4.1. Gamintojas neatsako už bet kokius nuostolius dėl:
- 4.1.1. stichinių nelaimių, gamtinių, ekologinių ir kitų anomalijų, taip pat dėl force majeure aplinkybių;
 - 4.1.2. žalos, padarytos netinkamai transportuojant, saugant ar naudojant medžiagas kitais tikslais;
 - 4.1.3. nekvalifikuoto įrengimo arba reikalavimų, išdėstytų Gamintojo įrengimo instrukcijoje, nesilaikymo ir neteisingo stogo hidroizoliacinės dangos, garo izoliacinio sluoksnio, šilumos izoliacijos bei ventiliacijos įrengimo;
 - 4.1.4. pažeidimų, padarytų dėl nekvalifikuotos stogo dangos techninės priežiūros arba remonto;
 - 4.1.5. projekto klaidų ar defektų arba paslėptų defektų pastato konstrukcijoje;
 - 4.1.6. spalvos, atspalvių arba tonų pasikeitimo dėl aplinkos išorinių veiksnių: cheminių medžiagų patekimo su krituliais, gyvųjų organizmų veiklos ir t. t.;
 - 4.1.7. pastato vidaus apdailos ar išorinio vaizdo arba bet kokio turto, esančio jame, pažeidimo (išskyrus atvejus, numatytus pagal civilinio atsakomybės draudimo sąlygas);
 - 4.1.8. išlaidų, patirtų remonto arba kitų darbų, atliekamų be Gamintojo raštiško sutikimo, metu;
 - 4.1.9. žalos, patirtos dėl bet kokių kitų priežasčių, išskyrus gamybos defektą;
 - 4.1.10. išlaidų, susijusių su utilizacija.
- 4.2. Defektinės membranos pakeitimų arba remonto atveju garantinis laikotarpis nepratęsiamas.
- 4.3. Esant nesutarimams, šalis turi naudotis nepriklausomo eksperto paslaugomis.

5. SĄLYGOS IR IŠIMTYS

- 5.1. Gamintojas pasilieka teisę nutraukti atskirų savo produktų gamybą neinformuodamas Savininko.

Garantija galioja nurodytą laikotarpį kiekvienai medžiagos klasei nuo išvežimo iš Gamintojo arba oficialaus korporacijos „TECHNONICOL“ atstovo sandėlio ir tik visiškai apmokėjus už medžiagas.

GARANTINĖ KORTELĖ:

Pastato savininkas: _____

Adresas: _____

Rangovas: _____

Rangovo adresas: _____

Pastato adresas: _____

Stogo plotas, kv. m: _____

Bituminė membrana
(produktų pavadinimai): _____

Bituminės membranos gamybos
data ir partijos numeris: _____

PASTABOS:

- Garantija galioja tik pateikus dokumentus, patvirtinančius bituminės membranos įsigijimą, stogo įrengimo darbų atlikimą ir stogo techninės priežiūros ataskaitą.
- Garantija taikoma tik bituminėms stogo dangoms, įrengtoms pagal Gamintojo ritininių dangų įrengimo instrukciją.

Čia pridėkite etiketes nuo produkto:

VIRŠUTINIS DVISLUOKSNĖS STOGO HIDROIZOLIACINĖS SISTEMOS SLUOKSNIS

APATINIS DVISLUOKSNĖS STOGO HIDROIZOLIACINĖS SISTEMOS SLUOKSNIS

STOGO PRIEŽIŪROS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Ne mažiau kaip du kartus per metus (pavasarij ir rudenį) reikia atlikti toliau nurodytus techninės priežiūros darbus, siekiant užtikrinti, kad hidroizoliacijos būklė būtų puiki ir pašalinti visus pažeidimus iš karto jiems atsiradus.

1. Užtikrinkite lengvą ir saugų patekimą ant stogo patikrinimui atlikti pagal galiojančias saugos darbe taisykles.
2. Pašalinkite nuo stogo lapus, šakas ir kitas pašalines medžiagas. Patikrinkite, ar visi latakai bei lietaus nutekamieji vamzdžiai neužsikimšę. Visas surinktas medžiagas reikia saugiai pašalinti nuo stogo. Siekdami įsitikinti, ar lietvamzdžiai neužsikimšę, patikrinkite, ar vanduo nuteka laisvai, neužsistovėdamas.
3. Nupjaukite visas šakas, augančias netoli stogo krašto, nes krintantys lapai gali užkimšti lietvamzdžius. Medžiai ir šakos turi būti bent vieno metro atstumu nuo stogo krašto.
4. Pašalinkite visus augalus, augančius ant hidroizoliacinės medžiagos, stengdamiesi nepažeisti dangos paviršiaus.
5. Patikrinkite, ar stogo elementai, apdailos juostelės, mechaniniai laikikliai yra gerai pritvirtinti. Jei ne, informuokite pastato priežiūros vadovą, kad jie būtų suremontuoti arba pakeisti.
6. Apžiūrėkite visas vietas, užsandarintas mastika, patikrinkite, ar ji neatsiskyrė ir nesutrūkinėjo. Aptikę problemų, informuokite pastato priežiūros vadovą, kad hermetikas būtų suremontuotas arba pakeistas.
7. Patikrinkite, ar visi vaikščiojimo takai yra patikimai pritvirtinti prie hidroizoliacijos ir yra geros būklės.
8. Patikrinkite, ar visos mašinos, ventiliacinės sistemos ar panašūs įrenginiai, sumontuoti ant stogo po hidroizoliacijos įrengimo, nėra pastatyti tiesiai ant hidroizoliacinės medžiagos: visada turi būti numatytas apsauginis sluoksnis. Taip pat patikrinkite, ar mechaninės tvirtinimo detalės, jei jos naudojamos, nepraduria hidroizoliacinės sistemos.
9. Savininkas arba pastato priežiūros vadovas turi registruoti visus stogo patikrinimus, remontus ir techninės priežiūros darbus. Apie visus nusidėvėjimo ar pažeidimų požymius reikia nedelsiant pranešti Gamintojui, kad būtų galima įvertinti remonto poreikį.
10. Patikrinkite, ar nėra tepalo nuotėkio ar išsiliejimo iš kondicionavimo sistemų požymių. Tepalinės medžiagos gali labai pakenkti hidroizoliacinei sistemai, ir apie tai reikia nedelsiant pranešti.
11. Jei stogo dangą reikia valyti, ją galima plauti rankiniu būdu vandens ir tinkamo ploviklio tirpalu arba valyti aukšto slėgio įrenginiu. Purškimo antgalis turi būti laikomas ne mažiau nei 50 cm atstumu nuo valomo paviršiaus, vengiant per didelio slėgio.

PASTABOS:

- Naudokite tik ploviklius ar riebalų valiklius, kurie yra patvirtinti naudoti bituminėms membranoms ir nekenkia vandens organizmams.
 - Naudojant Gamintojo nepatvirtintus metodus arba medžiagas, garantija automatiškai nustoja galioti.
12. Atlikdami stogo techninę priežiūrą ar kitus darbus, pasirūpinkite, kad nebūtų pakenkta esamai hidroizoliacinei medžiagai. Jei įtariama žala, kreipkitės į Gamintojo atstovą ir gaukite patarimų, kaip tęsti darbą. Dėl netinkamų veiksmų sugadinus hidroizoliacinę stogo dangą, garantija gali nustoti galioti.