



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1.05

### 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:

PVC membrana Logicroof V-GR 1,5 mm  
 PVC membrana Logicroof V-GR 2,0 mm  
 PVC membrana Logicroof V-GR 2,4 mm

### 2. Numatyta statybos produkto paskirtis:

Hidroizoliacinė PVC-P membrana, skirta mechaniškai tvirtinamoms stogų sistemoms

### 3. Gamintojas:

Logicroof LLC gamykla  
 Vostočnyj Promuzel 21, Riazanė,  
 390047, Rusijos Federacija

### 4. Įgaliotas atstovas:

-

### 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+ ir 3

### 6a. Standartas:

EN 13956:2012

### Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr. 1023  
 Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
 Čekijos Respublika

### 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

	Esminės charakteristikos	Vertė	Reikalavimi pagal EN 13956:2012 standartą	Bandymų metodas
1	<b>Degumas</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	E	5.2.5.2	EN 13501-1
2	<b>Nepralaidumas vandeniui</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	Atitinka (24 h/10 kPa)	5.2.3	EN 1928-2 B
3	<b>Atsparumas tempimui išilgine kryptimi</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ 800 N/50 mm / ≥ 600 N/50 mm	5.2.9	EN 12311-2
4	<b>Atsparumas šaknų praugimui</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	NPD	5.2.13	-

5	<b>Atsparumas statinei apkrovai</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ 20 kg	5.2.11	EN 12730 B
6	<b>Atsparumas smūgiui (kietas/minkštas pagrindas)</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ 800 mm/≥ 1000 mm ≥ 1400 mm/≥ 1800 mm ≥ 1500 mm/≥ 1900 mm	5.2.10	EN 12691
7	<b>Atsparumas plėšimui vinimi</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ 150 N	5.2.12	EN 12310-2
8	<b>Jungties atsparumas atlupimui / šlyčiai</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ 300 N/50 mm/ ≥ 700 N/50 mm	5.2.7	EN 12316-2/EN 12317-2
9	<b>Atsparumas UV spinduliams</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	Testą praėjo (>5000 h)	5.2.16	EN 1297
10	<b>Lankstumas žemoje temperatūroje</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≥ - 25°C	5.2.15	EN 495-5
11	<b>Pavojingos medžiagos</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	NPD	5.3	-
12	<b>Matmenų stabilumas</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	≤ 0,3%	5.2.14	EN 1107-2
13	<b>Išorinis ugnies poveikis</b> Logicroof V-GR 1,5 mm Logicroof V-GR 2,0 mm Logicroof V-GR 2,4 mm	Broof (t1), (t2)	5.2.5.1 1 pastaba	EN 13501-5 ENV 1187

1 pastaba. Nepriklausomos laboratorijos išdavė tinkamas bandymų ataskaitas, skirtas stogo dangų sistemoms, naudojant „LOGICROOF“ PVC membraną. Juos galima užsisakyti pagal pageidavimą.

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

**Andrejus Slesarevas (Andrej Slesarev), produkto inžinierius**



Riazanė, 2016 m. gegužės mėn. 03d.

(parašas)